



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**Nº DOP - DE - PA 002/2**

Produkttyp:

**BLANCO MILA \_ GLOBALSTEIN S.L.**

Verwendungszwecke:

EN 1469:2015-Natursteinprodukte für Fassaden

EN 12057:2004-Natursteinprodukte - Fliesen

EN 12058:2004-Natursteinprodukte für Bodenplatten und Stufenbeläge

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4**

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandschutz	Klasse A1 - Ohne Prüfung	EN 1469 + EN 12057 + EN 12058
Biegefestigkeit	Mittelwert: 14,1MPa Standardabweichung: 1,1MPa	
Gleitwiderstand (DIN 51130)	R10 (Geschliffen C60) R11 (Geflammt + Gebürstet C80)	EN 12057 + EN 12058
Ausbruchlast	Geschätzte kleinste Wert: 3052N Mittelwert: 3845N Standardabweichung: 396N	EN 1469
Bestimmung der Frostfestigkeit nach 56 Frost-Tau-Wechsel	Keine Veränderungen	EN 1469 + EN 12057 + EN 12058
Wasserdampfdurchlässigkeit	N <sub>p</sub> texto	EN 1469 + EN 12057
Alterung durch Wärmeschock	N <sub>PD</sub>	EN 1469 + EN 12057 + EN 12058
Widerstand gegen verschleiss (Böhme)	4,8cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup>	EN 12057 + EN 12058
Wasseraufnahme infolge Kapillarwirkung	N <sub>PD</sub>	EN 1469 + EN 12057 + EN 12058
Wasseraufnahme infolge Luftdruck	Mittelwert: 0,3%	EN 1469 + EN 12057 + EN 12058
Rohdichte	Mittelwert: 2620Kg/m <sup>3</sup>	EN 1469 + EN 12057 + EN 12058
Offene Porosität	Mittelwert: 0,8%	EN 1469 + EN 12057 + EN 12058

Die Leistung des o.g. Produkts entspricht der erklärten Leistung nach obiger Tabelle. Diese Leistungserklärung wurde gemäß (EU) Verordnung Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortlichkeit des o.g. Herstellers. Erstellung dieser ist allein der o.g. Hersteller.

21 Juni 2019.